

LED 直管蛍光灯 GT シリーズ



節電効果の高い直管蛍光灯シリーズ。口金が回転し、照射方向を変更できる角度可変タイプです。

グロー式の場合はグローランプを外した状態で、蛍光灯をそのまま取り替えば点灯します。ラピッド式・電子式安定器の場合、より節電したい場合は、安定器をはずして 100V を直接入力して下さい。

(写真：GT6-10CCR)

製品仕様				
製品型式	GT3-5CCR	GT6-10CCR	GT12-18CCR	GL24-40CCR
タイプ	FL 10W	FL 20W	FL 40W	FL 110W
消費電力	5W	10W	18W	40W
色温度	6000K	6000K	6000K	6000K
全光束	500lm	1100lm	2000lm	4500lm
発光効率	100lm/w	110lm/w	111lm/w	112lm/w
演色性	Ra \geq 80			
LED 素子	Epistar 台湾製 SMD			
電圧	AC100-200V		AC100-240V	
口金	G13			G13 R17D ソケット変換部材
材質	アルミニウム/PC カバー			
サイズ	幅 26mm × 奥行 330mm × 高さ 26mm	幅 26mm × 奥行 580mm × 高さ 30mm	幅 26mm × 奥行 1198mm × 高さ 26mm	幅 26mm × 奥行 2367mm × 高さ 26mm
本体重量	100g	200g	370g	620g
動作/保存温度	-5℃~40℃			
定格寿命	40,000 時間			
配線方法	G13 口金部 AC 直結 / 両側給電			ソケット変換/両側 給電