

LED 直管蛍光灯 特殊反射板搭載・片側給電シリーズ



国内メーカーの特殊反射板を搭載した、LED 蛍光灯・片側給電です。従来の LED 蛍光灯の直線的な眩しい光ではなく、均一な柔らかい光となります。直下照度だけの明るさではなく、全体を均一に照らします。そのため、角度調節機能は必要ありません。

片側給電のため、直結工事が必要です。

(写真： ML12-14NC-CR-OSP)

製品仕様

製品型式	ML6-8NC-CR-OSP	ML6-10C-CR-OSP	ML12-14NC-CR-OSP	ML12-14C-CR-OSP	ML12-18NC-28-CR-OSP	ML12-18C-28-CR-OSP	ML12-20NC-33-CR-OSP
タイプ	FL 20W		FL 40W				
消費電力	8W	10W	14W		18W	18W	20W
色温度	5000K	6000K	5000K	6000K	5000K	6000K	5000K
全光束	1150lm	1100lm	2000lm		2800lm	2800lm	3300lm
発光効率	143lm/w	110lm/w	142lm/w		155lm/w	155lm/w	165lm/w
演色性	Ra \geq 80						
電源	Rubycon(株) (日本製) SAMSUNG (韓国製) ノイズレス&フリッカーレス						
照射角度	210°						
LED 素子	Epistar						
電圧	AC100-240V						
口金	G13						
材質	ポリカーボネート						
サイズ	幅 26mm×奥行 598mm×高さ 26mm		幅 26mm×奥行 1198mm×高さ 26mm				
本体重量	170g		320g				
動作/保存温度	-5℃~40℃						
定格寿命	40,000 時間						
配線方法	G13 口金部 AC 直結 / 片側給電						