

## LED 直管蛍光灯 GM20W シリーズ



グロー式とラピッド式 1 灯用で、工事不要な直管蛍光灯 20W シリーズ。口金が回転し、照射方向を変更できる角度可変タイプです。

グロー式の場合はグローランプを外した状態で、蛍光灯をそのまま取り替えば点灯します。ラピッド式 2 灯用以上・電子式安定器の場合、より節電したい場合は、安定器をはずして 100V を直接入力して下さい。

(写真：GM6-10WCR)

製品仕様				
製品型式	GM6-10WCR	GM6-10NCR	GM6-10NCCR	GM6-10CCR
タイプ	FL 20W	FL 20W	FL 20W	FL 20W
消費電力	10W	10W	10W	10W
色温度	3000K	4000K	5000K	6000K
全光束	960lm	1000lm	1030lm	1080lm
発光効率	96lm/w	100lm/w	103lm/w	108lm/w
演色性	Ra $\geq$ 80			
LED 素子	Epistar 台湾製 SMD			
電圧	AC100-240V			
口金	G13			
材質	アルミニウム/PC カバー			
サイズ	幅 30mm × 奥行 580mm × 高さ 30mm			
本体重量	200g			
動作/保存温度	-5℃~40℃			
定格寿命	40,000 時間			
配線方法	G13 口金部 AC 直結 / 両側給電			