

LED 丸形蛍光灯シリーズ



FCL20W のグロー球をはずして、そのまま取替えて点灯します。

ラピッド式・電子式安定器の場合、より節電したい場合は、安定器をはずして 100V を直接入力して下さい。

(写真：AC20CR)

製品仕様

製品型式	AW20CR	AC20CR	AW30CR	AC30CR	AW32CR	AC32CR
タイプ	FCL20W		FCL30W		FCL32W	
消費電力	9W		10W		16W	18W
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K
全光束	900lm	1000lm	1000lm	1100lm	1600lm	1950lm
発光効率	100lm/w	110lm/w	100lm/w	110lm/w	100lm/w	108lm/w
演色性	Ra80±5					
LED 素子	Epistar 台湾製 SMD					
電圧	AC100-200V					
電源力率	0.9 以上					
口金	G10Q					
材質	アルミニウム/PC カバー					
サイズ	幅 205mm × 奥行 205mm × 高さ 30mm		幅 225mm × 奥行 225mm × 高さ 30mm		幅 300mm × 奥行 225mm × 高さ 30mm	
本体重量	150g		170g		280g	
動作/保存温度	-5℃～40℃					
定格寿命	40,000 時間					
配線方法	G10Q 口金部 AC 直結					