

## LED ツインコンパクト蛍光灯 特殊反射板シリーズ



国内メーカーの特殊反射板を搭載したツインコンパクト蛍光灯シリーズ。従来のLED 蛍光灯の直線的な眩しい光ではなく、均一な柔らかい光となります。直下照度だけの明るさではなく、全体を均一に照らします。FPL ツイン蛍光灯・FHP ツイン蛍光灯の安定器を外し、蛍光灯を取替えて点灯します。

(写真 : MGY10Q17CCR)

### 製品仕様

製品型式	MGY10Q 8WCR	MGY10Q 8CCR	MGY10Q 11WCR	MGY10Q 11CCR	MGY10Q 17WCR	MGY10Q 17CCR
タイプ	FPL18W-27W FHP23W		FPL32W-36W FHP32W		FPL45W-55W FHP45W	
消費電力	8W		11W		17W	17W
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K
全光束	1000lm	1100lm	1500lm	1700lm	2100lm	2350lm
発光効率	100lm/w	110lm/w	135lm/w	155lm/w	125lm/w	135lm/w
演色性	Ra80±5					
電源	Rubycon(株) (日本製) SAMSUNG (韓国製) ノイズレス&フリッカーレス					
LED 素子	Epistar 台湾製 SMD					
電圧	AC100-200V					
電源力率	0.9 以上					
口金	G10Q					
材質	アルミニウム/PC カバー					
サイズ	幅 40mm × 奥行 25mm × 高さ 220mm		幅 40mm × 奥行 25mm × 高さ 412mm		幅 40mm × 奥行 25mm × 高さ 555mm	
本体重量	108g		155g		205g	
動作/保存温度	-5℃~40℃					
定格寿命	40,000 時間					
配線方法	G10Q 口金部 AC 直結					