

LED ツインコンパクト蛍光灯 FML シリーズ



コンパクト蛍光灯（FML）交換用としてお使いいただけます。ご利用には、安定器を外す直結工事が必要です。

（写真：GFML20CCR）

製品仕様							
製品型式	GFML 9WCR	GFML 9CCR	GFML 20WCR	GFML 20CCR	GFML 28WCR	GFML 28CCR	GFML 50CCR
タイプ	FML9W・13W ・18W・27W		FML32W・36W		FML42W・45W ・55W		FML96W・ 105W
消費電力	9W		20W		28W		50W
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	5000K
全光束	800lm	900lm	1800lm	2000lm	2600lm	2800lm	5000lm
発光効率	88lm/w	100lm/w	90lm/w	100lm/w	92lm/w	100lm/w	100lm/w
演色性	Ra80±5						
電圧	AC100-200V						
電源力率	0.9 以上						
口金	GX10Q		GY10Q-6		GY10Q-7		GY10Q-8
材質	アルミニウム/PC カバー						
サイズ	幅 75mm × 奥行 135mm × 高さ 24mm		幅 85mm × 奥行 24mm × 高さ 243mm		幅 85mm × 奥行 24mm × 高さ 320mm		幅 100mm × 奥行 30mm × 高さ 420mm
動作/保 存温度	-5℃～40℃						
定格寿命	40,000 時間						
配線方法	口金部 AC 直結						