ＬＥＤダウンライト ＣＲ－ＧＤ７５／１００／１２５／１５０／２００

電源一体型

電源脱着分離型

商品仕様					
	CR-GD75	ＣＲ－ＧＤ１００	ＣＲ－ＧＤ１２５	ＣＲ－ＧＤ１５０	ＣＲ－ＧＤ２００
タイプ	７５ΦＬＥＤダウンライト	１００ΦＬＥＤダウンライト	１２５ΦＬＥＤダウンライト	１５０ΦＬＥＤダウンライト	２００ΦＬＥＤダウンライト
消費電力	４Ｗ	８ｗ	１２ｗ	１８ｗ	２４ｗ
全光束	３２０ｌｍ （従来４０W電球相当）	９６０ｌｍ （従来ＦＤＬ２７ｗ相当）	１４４０ｌｍ （従来ＦＨＴ３２ｗ相当）	２１６０ｌｍ （従来水銀灯１００ｗ相当）	２８８０ｌｍ （従来ＣＤＭ－Ｒ７０ｗ相当）
色温度	電球色（２７００Ｋ）／昼白色（５０００Ｋ）／昼光色（６０００Ｋ）				
発光効率	８０ｌｍ／ｗ	１２０ｌｍ／ｗ			
演色性	Ｒａ≧８０				
ビーム角度	１２０°				
電源	電源コンデンサ：Ａｉｓｈｉ				
電源種類	一体型	脱着分離型			
電圧	ＡＣ１００－２４０Ｖ				
材質	ＡＬ＋ＰＭＭＡ				
サイズ	Φ９０ｘＨ２０ 穴あけ寸法７５mm	Φ１２０ｘＨ４０ 穴あけ寸法１００mm	Φ１５０ｘＨ４０ 穴あけ寸法１２５mm	Φ１７４ｘＨ４０ 穴あけ寸法１５０mm	Φ２２５ｘＨ４０ 穴あけ寸法２００mm
取付可能天井厚	５～２５mm				
動作/保存温度	－２０℃～４０℃				
断熱材施工	不可				
調光機能	不可				
EMC基準		ＣＩＳＰＲ１５（ノイズレス）			
定格寿命	４０，０００時間				
保証	１年保証				